

MTP3000 SERİSİ DAHA GÜYENLİ, DAHA SAĞLAM VE KULLANIMI DAHA KOLAY



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



DAHA GÜVENLİ

ÜSTÜN SES ÖZELLİKLERİ VE
GENİŞLETİLMİŞ MENZİL

DAHA SAĞLAM

DAYANIKLI KONEKTÖRLER VE
SAĞLAM TASARIM

DAHA KOLAY

SEZGİSEL DONANIM VE
YAZILIM ÖZELLİKLERİ



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Yok	Var	Var
GPS*	Yok	Var	Var
Tuş Takımı	Basit	Basit	Tam

GENEL

Ölçüler YxGxD mm	124 x 53 x 33,5 (standart pil ile)
Ağırlık	273g (1650mAh pil ve anten ile telsiz)
Pil Performansı (Sınıf 4 ve 1650mAh pil)	Görev Döngüsü 5/5/90 > 16 Saat Görev Döngüsü 5/35/60 > 12 Saat
Pil (Lityum İyon 1650mAh ve 2150mAh)	

RF ÖZELLİKLERİ

Frekans Bantları	350-430 MHz
RF Verici	Güç Sınıfı 3L (1,8W) ve Sınıf 4 (1W)
Alıcı Sınıfı	A ve B
Rx Statik Hassasiyet	-114dBm (min); -116dBm (tipik)
Rx Dinamik Hassasiyet	-105 dBm (min); -107 dBm (tipik)

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı °C	-30 ila +60
Saklama Sıcaklığı °C	-40 ila +85
Nem	ETSI 300 019-1-7 sınıf 7.3E
Toz ve Su Girişine Karşı Koruma	IEC 60529'a göre IP65
Darbe, düşme ve titreşim	ETSI 300-019 1-7 sınıf 5M3

LİSANSLAR/OPSİYONLAR

Verimlilik

Dil ve Tuş Takımı Opsiyonları

DMO Tekrarlayıcı

Bluetooth*

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Görev Çağrısı*

WAP push*

Güvenlik

GPS*

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Geliştirilmiş Güvenlik - OTAR/DMO SCK*

Kimlik Doğrulama (Karşılıklı)

Hava Ararımı Şifreleme Sınıfı 1, 2 ve 3

Sim Şifreleme (sadece MTP3200 / MTP3250)

Kalıcı Etkisizleştirme*

Geçici Etkisizleştirme*

TEMEL VERİ HİZMETLERİ

MSPD*

TMO & DMO'da SDS Mesajlaşma

AT Komutları - Tam AT Komutları Seti (Ses Kontrol dâhil)

Kısa Veri Uygulamaları

TNP1 Eşzamanlı Paket Veri ve Kısa Veri İşletimi Ortak bir Çevresel Donanım Arayüzü (PEI) üzerinden hizmetler

iTM Filo Yönetimi (Uzaktan Programlama)

*Yazılım Yükseltilebilir

MTP3000 SERİSİNİN TEMEL AVANTAJLARI

İLETİŞİMDE KALIN

Yüksek hassasiyete sahip alıcı ve Sınıf 3L (1,8W) güç ile daha geniş kapsama alanı ve bina içi performans sayesinde daha güvenli ve ulaşılabilir olun.

DUYUN VE SESİNİZİ DUYURUN

Üstün ses kalitesi sayesinde, birçok gürültülü ve zorlu ortamda güvende ve verimli olabilirsiniz.

KONUM HİZMETLERİ

Eşzamanlı Uydular	12
Harici telsiz antenine entegre GPS anteni	
İzleme Hassasiyeti	-160dBm
Doğruluk	2 metre (%50 olasılık) @ -130dBm
Protokoller	ETSI LIP & Motorola LRRP

KULLANICI ARABİRİMİ

Kullanımı kolay ayrı ses ve konuşma grubu düğmeleri	Kişi başına 6 numara ve maksimum 2000 numara ile 1000 kişi kapasiteli İletişim Listesi
Renkli Transfektif Ekran 262.144 canlı renge sahip, parlak güneş ışığında izlenebilen 132x90 piksel ekran	Birden Fazla Arama Yöntemi - arama yöntemini kullanıcı seçer
Açılır ekran ve büyük/çok büyük metin ve simge opsiyonları Arka Işık	Hızlı/Esnek Çağrı Cevaplama - Dokunmatik Ekran ile bir Gruba Özel Çağrı Cevaplama
Ekran Korumaya gif resmi & metni (tüm kullanıcı seçimleri)	Birden Fazla Zil Sesi
Evrensel Saat Gösterimi	Mesaj Yöneticisi - Hücresel Tip (Esnek)
Birden Fazla Dil	Kısa mesaj listesi 20
Tuş Takımı Kilitli	Akıllı Tuş Takımı Metin Girişi (MTP3250)
Konuşma Grubu Yönetimi - Kullanıcı dostu, esnek, verimli ve hızlı	Durum listesi 400
Konuşma Grupları - TMO Klasörleri 256, TMO Benzersiz 2048, TMO Örnekleri 4000	Ülke/Şebeke Kod Listesi 100
Konuşma Grupları - DMO Klasörleri 128, DMO Grupları 1024	Tarama listeleri - 40 liste / 20 grup
Favori Klasörler - 3'e kadar (herhangi bir favori konuşma grubunu saklamak için)	Kullanıcı Kontrolleri
Menü - Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun tasarlanmıştır	Çoklu Döner Düğme, Ses, Listede İlerleme ve/veya Konuşma Grubu Seçimi (MTP3000 Serisinde 2 ayrı düğme vardır)
Menü Kısayolları	Dokunmatik Düğme ve Tuşlar - Her düğme/tuş mevcut birçok fonksiyondan biriyle programlanabilir
Menü Konfigürasyonu	Gizli Modu
Kişi Yönetimi - Hücresel Tip (Hızlı Arama)	

TEMEL SES HİZMETLERİ

Tam Dupleks TMO Özel, PABX, PSTN, Acil Durum	ÖN TANIMLI tarafa Kişisel Acil Durum Çağrısı (yarı/tam dupleks)
Yarı Dupleks TMO Özel, Grup, Acil Durum	PTT'ye gerek olmadan HOT MIC konuşma (kullanıcı tarafından etkinleştirilir)
Yarı Dupleks DMO Özel, Grup, Acil Durum	Dağıtım konsoluna gönderilen Durum Mesajı (kullanıcı tarafından etkinleştirilir)
Inter-MNI, Ağ Geçidi, Tekrarlayıcı	DMO'den TMO'ya DMO acil durumu (ağ geçidi ile/olmadan) veya TMO acil durumu girişi
Doğrudan Çevirme, Kaydırma, Hız, Dokunmatik düğme/tuş	Öncelikli Çağrılar
Alfanümerik Arama, Arama Geçmişini Yeniden Arama	Görev Çağrı*
Acil Durum - BAĞLI Konuşma Grubuna Taktik Acil Grup Çağrısı	PTT Çift Basma
(kullanıcılar tarafından ayarlanır) ÖZEL Konuşma Grubuna Taktik Dışı Acil Grup Çağrısı	Adaptif Ses Kontrolü

DiĞER

Yüksek performanslı uygun aksesuarlarıyla dayanıklı ve 'hızlı bağlantılı' yan konektör	SLIM konektörü Aksesuar arabirimi
Dayanıklı alt konektör	Anten üzerinde kimlik halkası
Yüksek ve net Ses - 2Wrms Ses gücü (4W zirve), telsiz ve aksesuarlar aracılığıyla	

Tüm uygun ve yüksek performanslı aksesuar çeşitlerine www.motorolasolutions.com/MTP3000 adresindeki MTP3000 Serisi Aksesuar Katalogundan ulaşılabilir

*Yazılım Yükseltilebilir

ZORLU BİR DÜNYA İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Dayanıklı konektörleri sert kullanıma ve kirliliğe dayanır. Tüm hava koşullarına ve su jetine karşı koruma için IP65.

YERİNDEN ALIN VE HIZLICA KULLANIN

İki kontrol düğmesiyle analog telsizden hızlı bir geçiş yapın. Net ekran üzerindeki kullanıcı arayüzüyle hızlıca gezin.

SON KULLANICI İÇİN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

Sağlam ve verimli ses ve enerji aksesuarı çeşitleri telsiz ile aynı sertlikteki zor kullanımlara uygundur.



MTP 3000

KRITİK ZAMANLARDA CANKURTARANINIZ

MTP3000 Serisi telsiz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, web adresimizi ziyaret edin:

www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ve Stilize M Logosu, Motorola Trademark Holdings, LLC şirketinin ticari markaları ya da tescilli ticari markaları olup ruhsat çerçevesinde kullanılır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. © 2012 Motorola, Inc. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir. Gösterilen tüm özellikler tipik özelliklerdir. Telsiz uygulanabilen yasal koşulları karşılamaktadır.

MTP3000/SPEC SHEET/TK(06/12)



MOTOROLA